

MOLYKOTE® S-1013

Смазочно-охлаждающая жидкость в аэрозольной упаковке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Добавки, не содержащие хлора

Смазочно-охлаждающая жидкость для продления срока службы инструмента, позволяет работать в условиях повышенных скоростей и пониженных температур.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для различных работ сверления, увеличивает срок службы инструмента.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Авторам спецификаций: приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. Перед составлением спецификаций на данный продукт обращайтесь, пожалуйста, в местное торговое представительство Dow Corning или к дистрибьюторам.

Стандарт*	Параметры	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Прозр.- желтый
DIN 51562	Вязкость при 40° С	мм ² /с	15

*DIN: Deutsche Industrie Norm (Немецкий Институт Стандартов)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Как наносить

Наносится на место реза, сверления или на кромку рабочего инструмента.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА, ТРЕБУЕМАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ УПАКОВКИ. ЛИСТЫ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ВАШЕМ МЕСТНОМ ТОРГОВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ DOW CORNING ИЛИ У ДИСТРИБЬЮТОРА.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре до 20°С в оригинальной невскрытой упаковке, продукт годен к использованию в течение 60 месяцев от даты производства.

УПАКОВКА

Этот продукт расфасован в контейнеры различных стандартных размеров. Более подробную информацию о размерах упаковок можно получить в местном торговом представительстве Dow Corning или у дистрибьютора.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт никак не тестировался на пригодность для использования в фармацевтике и медицине.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩЮЮ СРЕДУ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности при применении продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды.

Для получения более подробной информации обращайтесь в местное представительство Dow Corning.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, приведенная в этом документе, предоставлена из честных намерений и является максимально достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов клиента, призванных убедиться в том, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью соответствует конечным целям Вашего применения. Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим торговым спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, не соответствующего объявленным условиям гарантии.

DOW CORNING НЕ ДАЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОСОБЫХ ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ ОКУПАЕМОСТИ.

DOW CORNING НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ НАМЕРЕННО ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

Данные рекомендации не должны рассматриваться в качестве призыва к нарушению какого-либо патента.